Delta Electronics · ME300

# VFD7A5ME21ANSAA

Frekans Sürücüsü

VFD7A5ME21ANSAA, tek faz 230 V beslemede 1,5 kW sınıfında STO'lu ME300 alternatifi sunar. 7,5 A HD kapasite, küçük proses mekanizmasının yüküyle karşılaştırılır; filtresiz C gövde, EMC ihtiyacının harici olarak değerlendirilmesini gerektirir.




Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Anma beslemesi | 200-240 V AC, 1 faz |
| Motor kapasitesi (HD tablosu) | 1,5 kW |
| Çıkış akımı (HD) | 7,5 A |
| Gövde / koruma | C / IP20 |
| Dahili EMC filtresi | Yok |
| STO | Dahili |

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

## UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Proses mekanizmasının hız komutlarını ve güvenli duruş koşullarını birbirinden ayırarak tanımlayın.

**Bu kodda filtre isteği sipariş sonrasında varsayılabilir mi?**

Hayır. Dahili filtre bulunmaz; filtre gereksinimi doğru kod veya uygun harici çözümle karşılanır.

## TEKLİF TALEBİ

Proses ve duruş beklentilerinizi paylaşın; tek faz 1,5 kW STO modeli için fiyat alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · ME300

# VFD7A5ME21ANSAA

Variable Speed Drive

VFD7A5ME21ANSAA offers an STO-equipped ME300 alternative in the 1.5 kW class on single-phase 230 V. Compare its 7.5 A HD capacity with a small process mechanism's load, while assessing EMC requirements separately for the unfiltered C frame.




Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Rated input | 200-240 V AC, 1 phase |
| Motor capacity (HD table) | 1.5 kW |
| Output current (HD) | 7.5 A |
| Frame / protection | C / IP20 |
| Built-in EMC filter | No |
| STO | Integrated |

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

### SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define process speed commands and safe-stop conditions as distinct requirements.

**Can an integrated filter be assumed after ordering this code?**

No. Filtering is not integrated; meet the requirement through the correct code or a suitable external solution.

### REQUEST A QUOTATION

Share process and stopping expectations for pricing on the single-phase 1.5 kW STO model.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.