

Delta Electronics · MS300

VFD7A5MS21ENSHA

Frekans Sürücüsü

VFD7A5MS21ENSHA, 1,5 kW yüksek frekans tahrikinde tek faz besleme ve IP40 gövdeyi birleştirir. 7,5 A HD akımı, yüksek devir gerektiren küçük mekanizmanın motoruyla karşılaştırılırken C gövdenin pano yerleşimi de kontrol edilir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 1 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	1,5 kW
Çıkış akımı (HD)	7,5 A
Gövde / koruma	C / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun onaylı hız aralığını IP40 montaj koşulları ve ortam sıcaklığıyla birlikte değerlendirin.

IP40 sürümünde dahili EMC filtresi de var mı?

Bu ENSHA kodunda dahili filtre bulunmaz; IP40 ve filtre farklı seçim özellikleridir.

TEKLİF TALEBİ

Montaj alanınızı ve motor hız limitlerini bildirin; IP40 tek faz sürümü tekliflendirelim.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD7A5MS21ENSHA

Variable Speed Drive

VFD7A5MS21ENSHA combines single-phase input and an IP40 body for a 1.5 kW high-frequency drive. Compare its 7.5 A HD rating with the small high-speed mechanism's motor, while checking how the C frame fits the cabinet.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 1 phase
Motor capacity (HD table)	1.5 kW
Output current (HD)	7.5 A
Frame / protection	C / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Review the approved motor speed range alongside IP40 installation conditions and ambient temperature.

Does the IP40 version also include an EMC filter?

This ENSHA code has no integrated filter; enclosure protection and filtering are separate features.

REQUEST A QUOTATION

Specify mounting space and motor speed limits for a quotation on the single-phase IP40 version.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.