

Delta Electronics · MS300

VFD7A5MS23ANSHA

Frekans Sürücüsü

VFD7A5MS23ANSHA, üç faz 230 V yüksek frekans sistemlerinde 1,5 kW sınıfında B gövdeli bir seçenektir. 7,5 A HD akımı, küçük motor hattını gereksiz güç varsayımları olmadan değerlendirmeye yardımcı olur; motorun hız onayı ayrıca aranır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	1,5 kW
Çıkış akımı (HD)	7,5 A
Gövde / koruma	B / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Beslemenin üç faz olduğunu ve motorun gerilim-frekans değerlerini sipariş aşamasında açıkça belirtin.

MS21 yüksek frekans sürümüyle gövdesi aynı mı?

Bu kapasitede MS23 ANSHA B gövdedir; tek faz MS21 yüksek frekans modeli C gövdedir.

TEKLİF TALEBİ

Üç faz küçük motor projenizi gönderin; B gövdeli yüksek frekans modeli için teklif alın.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD7A5MS23ANSHA

Variable Speed Drive

VFD7A5MS23ANSHA offers a B-frame option in the 1.5 kW class for three-phase 230 V high-frequency systems. Its 7.5 A HD rating supports precise small-motor selection, with separate confirmation that the motor permits the required speed.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	1.5 kW
Output current (HD)	7.5 A
Frame / protection	B / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

State the three-phase supply and motor voltage-frequency data explicitly in the order requirements.

Is its frame identical to the MS21 high-frequency version?

At this rating MS23 ANSHA uses frame B; the single-phase MS21 high-frequency model uses frame C.

REQUEST A QUOTATION

Send the small three-phase motor project for a quotation on the B-frame high-frequency model.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.