Delta Electronics · MS300

# VFD9A0MS43ANSHA

Frekans Sürücüsü

VFD9A0MS43ANSHA, yüksek frekans tahrikinde 9 A HD kapasite ve filtresiz IP20 yapı sunar. 3,7/4 kW katalog motor sınıfı, 380-480 V üç faz sistemde işleme motorunun gerçek çalışma noktalarıyla karşılaştırılarak kullanılmalıdır.




Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Anma beslemesi | 380-480 V AC, 3 faz |
| Motor kapasitesi (HD tablosu) | 3,7/4 kW |
| Çıkış akımı (HD) | 9 A |
| Gövde / koruma | C / IP20 |
| Dahili EMC filtresi | Yok |
| STO | Dahili |
| Çıkış frekansı | 0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile) |

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

## UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun frekans yükseldikçe değişen akım ve tork ihtiyacını tek bir anma değeriyle sınırlandırmayın.

**Her çalışma noktasında aynı motor kapasitesi varsayılabilir mi?**

Hayır. Motorun çalışma eğrileri ve sürücünün geçerli akım sınırları birlikte incelenir.

### TEKLİF TALEBİ

Çalışma noktalarınızı paylaşın; 9 A filtresiz sürümün uygunluğunu motor verileriyle değerlendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

# VFD9A0MS43ANSHA

Variable Speed Drive

VFD9A0MS43ANSHA provides 9 A HD capacity in an unfiltered IP20 high-frequency version. Use the 3.7/4 kW catalogue motor class as a reference when comparing actual machining-motor operating points on three-phase 380-480 V systems.




Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Rated input | 380-480 V AC, 3 phase |
| Motor capacity (HD table) | 3.7/4 kW |
| Output current (HD) | 9 A |
| Frame / protection | C / IP20 |
| Built-in EMC filter | No |
| STO | Integrated |
| Output frequency | 0-1500 Hz (V/f; with derating) |

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

## SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Do not reduce the motor's changing current and torque requirements across frequency to one nominal figure.

**Can identical motor capability be assumed at every operating point?**

No. Examine motor operating curves together with the drive's applicable current limits.

## REQUEST A QUOTATION

Share the operating points to assess the unfiltered 9 A version against motor data.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.