

Delta Electronics · MS300

VFD9A0MS43ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD9A0MS43ENSAA, standart motor hız kontrolü için 9 A HD kapasiteli IP40 MS300 modelidir. 3,7/4 kW sınıfı, küçük proses makinelerinde motor akımı ve çevrim şartlarıyla birlikte ele alındığında daha açık bir satın alma şartnamesi oluşturur.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	3,7/4 kW
Çıkış akımı (HD)	9 A
Gövde / koruma	C / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Proses makinesinin tekrar eden yüklerini, hız değişimlerini ve duruş biçimini tanımlayın.

ENSAA modeli için yüksek frekans motoru otomatik uygun kabul edilir mi?

Edilmez. Bu standart frekans sürümüdür; motorun tüm çalışma gereksinimleri ayrıca eşleştirilir.

TEKLİF TALEBİ

Makinenizin çevrim özetini gönderin; 9 A IP40 standart sürücüyü teknik kapsamıyla tekliflendirelim.

[Resmî ürün kaydı](#) · [Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD9A0MS43ENSAA

Variable Speed Drive

VFD9A0MS43ENSAA is an IP40 MS300 with 9 A HD capacity for standard motor speed control. Its 3.7/4 kW class helps form a clearer purchasing specification for small process machines when combined with motor current and duty-cycle requirements.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	3.7/4 kW
Output current (HD)	9 A
Frame / protection	C / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define recurring process loads, speed changes and the required stopping method.

Is a high-frequency motor automatically suitable for ENSAA?

No. This is a standard-frequency version; all motor operating requirements still need to be matched.

REQUEST A QUOTATION

Send the machine cycle summary for a quotation specifying the 9 A IP40 standard drive.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.