

### FSC dış dolaşimli bilyalı vida somunu

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Marka / Brand                     | GTEN                                 |
| Üretici / Manufacturer            | GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. |
| Model / MPN                       | FSC 1210-1.8                         |
| Seri / Series                     | FSC                                  |
| Katalog başlığı / Catalog heading | GTEN FSU FSC                         |

### Doğrulanmış teknik özellikler

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Vida çapı d      | 12 mm                    |
| Hatve l          | 10 mm                    |
| Somun dış çapı D | 30 mm                    |
| Flanş çapı A     | 50 mm                    |
| Somun uzunluğu L | 34 mm                    |
| Dinamik yük Ca   | 347 kgf                  |
| Statik yük Coa   | 657 kgf                  |
| Seri             | FSC external circulation |

### Seçim, kurulum ve bakım

Tam model kodunu, bağlantıyı ve mekanik/elektriksel uyumu üretici kaynağıyla eşleştirin. Enerjiyi kesin ve üretici güvenlik prosedürünü uygulayın. Bu özet stok, sertifika veya güncel üretim onayı değildir.

### Kaynak / Source

<https://www.gten-ball-screw.com/external-circulation-series/fsc>

# AUTOMATION TECHNICAL SUMMARY

## FSC 1210-1.8

### FSC external-circulation ball screw nut

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Marka / Brand                     | GTEN                                 |
| Üretici / Manufacturer            | GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. |
| Model / MPN                       | FSC 1210-1.8                         |
| Seri / Series                     | FSC                                  |
| Katalog başlığı / Catalog heading | GTEN FSU FSC                         |

### Verified technical specifications

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Vida çapı d      | 12 mm                    |
| Hatve l          | 10 mm                    |
| Somun dış çapı D | 30 mm                    |
| Flanş çapı A     | 50 mm                    |
| Somun uzunluğu L | 34 mm                    |
| Dinamik yük Ca   | 347 kgf                  |
| Statik yük Coa   | 657 kgf                  |
| Seri             | FSC external circulation |

### Selection, installation and maintenance

Match the exact model code, connection and mechanical/electrical fit against the manufacturer source. Isolate energy and follow manufacturer safety procedures. This summary does not confirm stock, certification or current production status.

### Kaynak / Source

<https://www.gten-ball screw.com/external-circulation-series/fsc>