LAPP · ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

0027952

Ekranlı motor kablosu

0027952, 4G4 mm² düzeniyle 600/1000 V servo güç bağlantıları için değerlendirilen FD 796 CP kablodur. Yaklaşık 11,9 mm çapıyla daha küçük kesitli seçenekten farklı zincir doluluğu oluşturur. Ekranlı yapı ve PUR dış kılıf, doğru konnektör seçimiyle birlikte ele alınmalıdır.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	4 G 4
Nominal gerilim (IEC)	600/1000 V
Yaklaşık dış çap (mm)	11.9
Ekran	Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PUR, turuncu
İletken sınıfı	6
Bakır endeksi (kg/km)	186

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Konnektör kontaklarının 4 mm² iletkeni ve kablo girişinin 11,9 mm çapı kabul ettiğini doğrulayın.

Katalog çapı kesin montaj toleransı yerine kullanılabilir mi?

Hayır. Yaklaşık dış çap seçim verisidir; dar toleranslı girişlerde üretici toleransı ayrıca istenir.

TEKLİF TALEBİ

0027952 talebinde motor konnektör kodunu ekleyin; uç uyumunu kontrol edelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

0027952

Screened motor cable

0027952 is the 4G4 mm² FD 796 CP cable considered for 600/1000 V servo power connections. Its approximate 11.9 mm diameter changes chain fill compared with smaller conductor sizes. The screened construction and PUR sheath must be matched with the chosen connector.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	4 G 4
Rated voltage (IEC)	600/1000 V
Approximate outer diameter (mm)	11.9
Screen	Tinned copper braid
Outer sheath	PUR, orange
Conductor class	6
Copper index (kg/km)	186

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Verify that contacts accept 4 mm² conductors and the cable entry accepts an approximately 11.9 mm sheath.

Can the listed diameter replace a mounting tolerance specification?

No. It is an approximate selection value; obtain the actual tolerance for tightly sized entries.

REQUEST A QUOTATION

Include the motor connector reference with your 0027952 request for an end-fit check.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.