

LAPP · ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

0027953

Ekranlı motor kablosu

SERVO FD 796 CP 0027953, 4G6 mm² yapıda ve yaklaşık 14,5 mm çapta bir hareketli servo güç kablosudur. Katalog ağırlığı 397 kg/km'dir. Zincirde taşınan toplam kablo yükünü hesaplarken hem bu ağırlık hem de gerekli bükülme alanı dikkate alınır.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	4 G 6
Nominal gerilim (IEC)	600/1000 V
Yaklaşık dış çap (mm)	14.5
Ekran	Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PUR, turuncu
İletken sınıfı	6
Bakır endeksi (kg/km)	296

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Zincirin toplam doluluk ve taşıma hesabına kablounun metre başına ağırlığını dahil edin.

Bu kod kontrol sinyallerini de ayrı çiftlerle taşır mı?

4G6 sipariş satırında ek sinyal çifti yoktur; güç ve sinyal birleşik isteniyorsa farklı yapı gerekir.

TEKLİF TALEBİ

0027953 için hareketli bölümün boyunu ve sabit uç paylarını ayrı belirtin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

0027953

Screened motor cable

SERVO FD 796 CP 0027953 is a moving servo power cable with a 4G6 mm² layout and approximately 14.5 mm diameter. The catalogue gives a mass of 397 kg/km. Include both cable mass and bending clearance when checking the total load carried by the chain.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm ²)	4 G 6
Rated voltage (IEC)	600/1000 V
Approximate outer diameter (mm)	14.5
Screen	Tinned copper braid
Outer sheath	PUR, orange
Conductor class	6
Copper index (kg/km)	296

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Account for cable mass per metre in the chain's fill and load calculations.

Are separate control-signal pairs included in this reference?

No additional signal pair appears in the 4G6 ordering row; combined power-and-signal needs require another construction.

REQUEST A QUOTATION

State the moving length and fixed-end allowances separately for 0027953.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.