LAPP · UNITRONIC® LiYY

0028508

Sinyal ve veri kablosu

LAPP 0028508, sekiz damarı 0,5 mm² kesitte bir araya getirerek çoklu sinyal bağlantıları için belirgin bir seçenek sunar. UNITRONIC LiYY yapısı ekran içermez ve dış çapı 8 mm olarak verilir. Daha küçük kesitli veri kablolarıyla karşılaştırırken yalnız damar sayısına değil, terminal kabul aralığına ve kablo geçiş ölçüsüne bakmak gerekir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	8 x 0.5
Dış çap (mm)	8
Ekran	Yok
Kılıf	PVC, gri
Bakır endeksi (kg/km)	38,4
Ağırlık (kg/km)	90
Damar renk kodu	DIN 47100

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

8 mm dış çapa uygun geçiş elemanı seçerken terminalin 0,5 mm² iletkeni kabul ettiğini doğrulayın.

Dış çap kesitten hesaplanabilir mi?

Hayır. Damar dizilimi ve yalıtım da çapı etkiler; bu kod için katalogdaki 8 mm değeri esas alınır.

TEKLİF TALEBİ

Sekiz damarlı bağlantınızın terminal bilgisini gönderin; kablo ve uygun geçiş kapsamı için teklif oluşturalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · UNITRONIC® LiYY

0028508

Signal and data cable

LAPP 0028508 combines eight 0.5 mm² cores for multi-signal wiring. This UNITRONIC LiYY construction has no screen and a stated outer diameter of 8 mm. When comparing it with smaller signal cables, terminal capacity and cable-entry dimensions matter alongside the number of available conductors.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	8 x 0.5
Outer diameter (mm)	8
Screen	None
Sheath	PVC, grey
Copper index (kg/km)	38.4
Weight (kg/km)	90
Core colour code	DIN 47100

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Match the entry hardware to an 8 mm cable and verify that the terminals accept 0.5 mm² conductors.

Can outside diameter be calculated from conductor area alone?

No. Insulation and core arrangement also affect diameter; use the published 8 mm value for this article.

REQUEST A QUOTATION

Provide the terminal details for your eight-core connection to obtain a cable and entry-hardware quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.