

LAPP · UNITRONIC® LiYCY

0034404

Sinyal ve veri kablosu

Dört damarlı sinyal hattında ekran ihtiyacı varsa LAPP 0034404, 4 x 0,25 mm² yapısıyla karşılaştırmaya alınabilir. UNITRONIC LiYCY kablounun 5 mm dış çapı, konnektör ve rakor uyumunu kontrol etmek için önemlidir. Damar renkleriyle bağlantı planını eşleştirmek, montaj sırasında uçların tanımlanmasını kolaylaştırır.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	4 x 0.25
Dış çap (mm)	5
Ekran	Kalaylı bakır örgü
Kılıf	PVC, gri
Bakır endeksi (kg/km)	24
Ağırlık (kg/km)	41,3
Damar renk kodu	DIN 47100

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Konnektörün hem 5 mm kılıfı hem 0,25 mm² damarları kabul ettiğinden emin olun.

LiYY ile aynı dış çapta mıdır?

Hayır. Ekran ve katmanlar çapı değiştirebilir; bu LiYCY kodu için dış çap 5 mm'dir.

TEKLİF TALEBİ

Kullanılacak konnektör referansını iletin; dört damarlı ekranlı kablo seçimini teklifinizde eşleştirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı


Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · UNITRONIC® LiYCY

0034404

Signal and data cable

Where a four-core signal link needs screening, LAPP 0034404 provides a 4 x 0.25 mm² UNITRONIC LiYCY option. The 5 mm overall diameter is a practical check for connector and gland selection. Mapping the core colours to the connection drawing helps installers identify each termination consistently.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm ²)	4 x 0.25
Outer diameter (mm)	5
Screen	Tinned copper braid
Sheath	PVC, grey
Copper index (kg/km)	24
Weight (kg/km)	41.3
Core colour code	DIN 47100

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Confirm that the connector accepts both the 5 mm sheath and the 0.25 mm² conductors.

Is its outside diameter identical to LiYY?

Not necessarily. Screening adds construction layers; this LiYCY article has a stated 5 mm outside diameter.

REQUEST A QUOTATION

Send the connector reference so we can match the four-core screened cable within your quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.