LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036425

Ekranlı motor kablosu

0036425, sürücü ile motor arasındaki bağlantı için ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB serisinin 4G1,5 mm² seçeneğidir. PE damar yalıtımı, alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü ekranla tanımlanır. Şeffaf PVC kılıflı bu referansın dış çapı 11,4 mm'dir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	4 G 1.5
Nominal gerilim	600/1000 V
Dış çap (mm)	11.4
Ekran	Alüminyum folyo + kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	95
Ağırlık (kg/km)	230

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Sürücü üreticisinin kablo uzunluğu, ekran bağlantısı ve motor beslemesi şartlarını esas alın.

Bu kod 3+3 simetrik damar yapısına mı sahiptir?

Hayır. Seçilen sipariş satırı dört damarlı 4G1,5 yapıyı belirtir; 3+3 versiyon farklıdır.

TEKLİF TALEBİ

0036425 için sürücü-motor mesafesini bildirerek kablo seçimine dayalı teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036425

Screened motor cable

0036425 is the 4G1.5 mm² ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB option for a drive-to-motor connection. It combines PE core insulation with aluminium foil and tinned copper braid screening. This transparent PVC-sheathed reference has an 11.4 mm outer diameter.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	4 G 1.5
Rated voltage	600/1000 V
Outer diameter (mm)	11.4
Screen	Aluminium foil + tinned copper braid
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	95
Weight (kg/km)	230

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Follow the drive manufacturer's limits for cable length, screen termination and motor supply.

Does this reference have a symmetrical 3+3 layout?

No. The selected ordering row specifies four cores in a 4G1.5 arrangement; the 3+3 version is different.

REQUEST A QUOTATION

Give the drive-to-motor distance when requesting a 0036425 selection quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.