LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036426

Ekranlı motor kablosu

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 0036426, 4G2,5 mm² iletken yapısını 600/1000 V nominal gerilimle birleştirir. Sürücü çıkışı için kablo araştırılırken ekran yapısı ve 12,4 mm dış çap birlikte değerlendirilir. Ürün seçiminde motor gücünden tek başına kesit sonucu çıkarılmamalıdır.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	4 G 2.5
Nominal gerilim	600/1000 V
Dış çap (mm)	12.4
Ekran	Alüminyum folyo + kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	150
Ağırlık (kg/km)	300

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Akım, güzergâh ve gerilim düşümü hesabıyla 2,5 mm² kesitin uygunluğunu doğrulayın.

Şeffaf kılıflı bu kablo otomatik olarak UV dayanımlı mıdır?

Hayır. Üretici dış ortam uygunluğunu siyah kılıflı seçeneklerle ayırır; bu kod için koşullar ayrıca teyit edilir.

TEKLİF TALEBİ

0036426 teklifine motor akımını ve montaj mesafesini ekleyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036426

Screened motor cable

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 0036426 combines a 4G2.5 mm² conductor layout with a 600/1000 V rating. Drive-output selection should consider its screening construction alongside the 12.4 mm diameter. Motor power alone is insufficient to determine the required conductor size.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	4 G 2.5
Rated voltage	600/1000 V
Outer diameter (mm)	12.4
Screen	Aluminium foil + tinned copper braid
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	150
Weight (kg/km)	300

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Confirm 2.5 mm² suitability through current, route and voltage-drop calculations.

Is the transparent sheath automatically UV-resistant?

No. The manufacturer distinguishes black-sheathed outdoor options; verify the conditions for this particular code.

REQUEST A QUOTATION

Add motor current and installation distance to your 0036426 enquiry.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.