

LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036427

Ekranlı motor kablosu

0036427, 4G4 mm² damarlarıyla ekranlı motor bağlantısı için bir SERVO 2YSLCY-JB referansıdır. Katalogdaki 15,6 mm çap ve 485 kg/km ağırlık, pano girişinden motor klemens kutusuna kadar fiziksel yerleşimi etkiler. Folyo ve örgü ekran, uygun EMC sonlandırmasıyla projelendirilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	4 G 4.0
Nominal gerilim	600/1000 V
Dış çap (mm)	15.6
Ekran	Alüminyum folyo + kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	235
Ağırlık (kg/km)	485

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motor kutusunun giriş açıklığını ve ekranlı rakorun kavrama aralığını ölçerek seçimi tamamlayın.

Ekran örgüsü için ayrı sonlandırma planı gerekir mi?

Evet. Ekran temas yöntemi ve bağlantı yüzeyi sistemin EMC talimatlarına uygun olarak belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

0036427 için motor kutusu bağlantı ölçülerini paylaşın; kablo ve rakoru uyum açısından değerlendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036427

Screened motor cable

0036427 provides four 4 mm² cores including PE for a screened SERVO 2YSLCY-JB motor connection. The listed 15.6 mm diameter and 485 kg/km mass affect routing from the cabinet to the motor terminal box. Design foil and braid termination according to the system's EMC requirements.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	4 G 4.0
Rated voltage	600/1000 V
Outer diameter (mm)	15.6
Screen	Aluminium foil + tinned copper braid
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	235
Weight (kg/km)	485

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Measure the motor-box entry and confirm the screened gland's clamping range.

Does the braid need a defined termination method?

Yes. Screen contact and bonding surfaces must follow the equipment's EMC installation instructions.

REQUEST A QUOTATION

Share motor-box connection dimensions for a 0036427 cable-and-gland compatibility review.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.