

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

10019932

Güç ve kontrol kablosu

10019932, 4G1,5 mm² düzenindeki ÖLFLEX CLASSIC 110 H kablodur. Halojensiz yalıtım ve dış kılıf aranan projelerde standart PVC seçeneklerle karşılaştırılabilir. 7,4 mm çapı tesisat yerleşimine veri sağlar; yangın şartnamesi için tam kodun ilgili belgesi ayrıca kontrol edilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	4 G 1.5
Nominal gerilim (IEC)	300/500 V
Dış çap (mm)	7.4
Kılıf	Halojensiz, gri
İletken sınıfı	5
Bakır endeksi (kg/km)	57,6
Ağırlık (kg/km)	115

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Halojensiz malzeme şartını, projenin istediği yangın sınıfı ve belge kapsamından ayrı doğrulayın.

Halojensiz olması devre bütünlüğünü garanti eder mi?

Hayır. Halojensizlik ile yangın altında devre bütünlüğü farklı özelliklerdir; biri diğerini kanıtlamaz.

TEKLİF TALEBİ

10019932 için metrajla beraber şartnamede geçen yangın gereksinimini iletin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

10019932

Power and control cable

10019932 is the 4G1.5 mm² ÖLFLEX CLASSIC 110 H cable. Its halogen-free insulation and sheath make it a relevant comparison against PVC options where material requirements matter. The 7.4 mm diameter supports layout planning, while fire specifications require article-specific documentation.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm ²)	4 G 1.5
Rated voltage (IEC)	300/500 V
Outer diameter (mm)	7.4
Sheath	Halogen-free, grey
Conductor class	5
Copper index (kg/km)	57.6
Weight (kg/km)	115

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check the halogen-free material requirement separately from the project's fire-class and evidence requirements.

Does halogen-free construction guarantee circuit integrity in fire?

No. Halogen content and fire-survival circuit integrity are different properties and require different evidence.

REQUEST A QUOTATION

Include the specified fire criteria with the requested 10019932 length.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.