LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110

1119304

Güç ve kontrol kablosu

ÖLFLEX CLASSIC 110 1119304, 4G1,5 mm² iletken düzenine sahip PVC kumanda kablosudur. Katalogdaki 7,2 mm çap ve 104 kg/km ağırlık, pano çıkışı ile güzergâh planında kullanılabilecek seçim verileridir. Sabit tesisat ve uygun koşullarda ara sıra hareket eden bağlantılar için değerlendirilir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	4 G 1.5
Nominal gerilim	300/500 V
Dış çap (mm)	7.2
Kılıf	PVC, gri
İletken sınıfı	5
Bakır endeksi (kg/km)	58
Ağırlık (kg/km)	104

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Akım ihtiyacını döşeme şekliyle hesaplayın; yalnız 1,5 mm² kesite bakarak karar vermeyin.

Bu kod her hareketli kablo zincirine uygun mudur?

Hayır. Hareketli kullanımın mesafe, çevrim ve bükülme koşulları üretici belgesiyle eşleştirilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

1119304 teklifinde metre miktarıyla birlikte bağlantı şemanızı belirtin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110

1119304

Power and control cable

ÖLFLEX CLASSIC 110 article 1119304 is a PVC control cable with a 4G1.5 mm² layout. Its listed 7.2 mm diameter and 104 kg/km mass support entry sizing and route planning. Consider it for fixed installations and occasional movement within the manufacturer's stated conditions.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	4 G 1.5
Rated voltage	300/500 V
Outer diameter (mm)	7.2
Sheath	PVC, grey
Conductor class	5
Copper index (kg/km)	58
Weight (kg/km)	104

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Calculate current capacity for the installation method instead of selecting by 1.5 mm² alone.

Does this article suit every moving cable chain?

No. Travel, cycle count and bend conditions require confirmation against the manufacturer's application limits.

REQUEST A QUOTATION

Include your connection diagram and total metres when requesting 1119304.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.