LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

1125407

Güç ve kontrol kablosu

1125407, yedi damarlı 2,5 mm² yapısıyla CLASSIC 110 SY ailesinin daha geniş kesitli seçeneklerinden biridir. Katalogda 14,3 mm çap ve 373 kg/km ağırlık verilir. Kanal doluluğu ile 300/500 V kontrol devresinin elektriksel hesabını birlikte incelemek bu kod için önem taşır.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	7 G 2.5
Nominal gerilim	300/500 V
Dış çap (mm)	14.3
Örgü	Galvanizli çelik
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	168
Ağırlık (kg/km)	373

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Rakor çapını, kablo destek aralığını ve kesite uygun bağlantı elemanlarını birlikte boyutlandırın.

Daha büyük kesit her koşulda daha yüksek akım anlamına gelir mi?

İzin verilen akım ortam, döşeme, gruplama ve sıcaklığa bağlıdır; kesit tek başına yeterli değildir.

TEKLİF TALEBİ

1125407 metrajını pano giriş ölçüleriyle iletin; kurulum malzemelerini ayrı kalemlerde belirleyelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

1125407

Power and control cable

The 7G2.5 mm² layout makes 1125407 a larger-cross-section option within CLASSIC 110 SY. Its catalogue diameter is 14.3 mm and mass is 373 kg/km. Assess duct fill together with the electrical design of the 300/500 V control circuit.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	7 G 2.5
Rated voltage	300/500 V
Outer diameter (mm)	14.3
Braid	Galvanised steel
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	168
Weight (kg/km)	373

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Size the gland, cable support and termination hardware together for this conductor arrangement.

Does a larger cross-section always permit higher current?

Permissible current depends on temperature, installation and grouping as well as cross-section; an application calculation is required.

REQUEST A QUOTATION

Provide enclosure-entry dimensions with the required 1125407 metres so accessories can be itemised.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.