

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

1135112

Güç ve kontrol kablosu

1135112, 12G0,75 mm² yapıyı kalaylı bakır örgüyle ekranlayan bir CLASSIC 110 CY ürünüdür. Çok sayıda kontrol bağlantısı için 12,3 mm çaplı tek kablo düzeni sunar. Katalogdaki 247 kg/km ağırlık, uzun güzergâhlarda destek ve taşıma planının girdilerinden biridir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	12 G 0.75
Nominal gerilim	300/500 V
Dış çap (mm)	12.3
Ekran	Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	177
Ağırlık (kg/km)	247

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Damar sayısını artırırken ekranlı kablonun bükülme yarıçapı için gereken alanı ayırın.

Bu referans Ethernet veya PROFIBUS kablosu mudur?

Hayır. Çok damarlı kontrol kablosudur; haberleşme standardının empedans ve yapı şartları ayrıca karşılanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

1135112 teklifini hat sayısı ve her hattın uzunluğu üzerinden hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı


Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

1135112

Power and control cable

1135112 screens a 12G0.75 mm² core arrangement with tinned copper braid. This CLASSIC 110 CY article brings numerous control connections into a single 12.3 mm cable. Its listed 247 kg/km mass is one input when planning support along extended routes.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm ²)	12 G 0.75
Rated voltage	300/500 V
Outer diameter (mm)	12.3
Screen	Tinned copper braid
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	177
Weight (kg/km)	247

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Reserve room for the specified screened-cable bend radius when increasing the core count.

Is this an Ethernet or PROFIBUS cable?

No. It is a multi-core control cable; the construction and impedance requirements of a data standard remain separate.

REQUEST A QUOTATION

We can prepare the 1135112 offer from the number and length of your cable runs.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.