LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

1135307

Güç ve kontrol kablosu

Yedi damarlı ekranlı kumanda kablosu gereken yerlerde 1135307, 7G1,5 mm² yapısıyla öne çıkar. Bu CLASSIC 110 CY kodunda çap 11,3 mm ve ağırlık 237 kg/km olarak listelenir. Çoklu kontrol hattının fiziksel yerleşimi, ekran bağlantısı ve terminal kapasitesi beraber planlanabilir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm²)	7 G 1.5
Nominal gerilim	300/500 V
Dış çap (mm)	11.3
Ekran	Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf	PVC, şeffaf
Bakır endeksi (kg/km)	149
Ağırlık (kg/km)	237

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Kablo kanalındaki boşluğu 11,3 mm çap üzerinden değerlendirin; giriş elemanının ekran temasını da kontrol edin.

Bu kablonun şeffaf kılıfı dış ortam garantisi verir mi?

Hayır. Kılıf görünüşü UV veya sürekli dış ortam uygunluğunu kanıtlamaz; kullanım koşulları kontrol edilir.

TEKLİF TALEBİ

1135307 için kablo rotasını ve uç hazırlama beklentinizi iletin; kapsamı açık bir fiyat çalışalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

1135307

Power and control cable

For a seven-core screened control run, 1135307 provides a 7G1.5 mm² CLASSIC 110 CY construction. The catalogue gives an 11.3 mm diameter and 237 kg/km mass. Route space, terminal capacity and the screen connection can therefore be planned together.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	7 G 1.5
Rated voltage	300/500 V
Outer diameter (mm)	11.3
Screen	Tinned copper braid
Outer sheath	PVC, transparent
Copper index (kg/km)	149
Weight (kg/km)	237

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Allow for the 11.3 mm cable in the duct and verify that the entry component supports the required screen contact.

Does a transparent sheath guarantee outdoor suitability?

No. Appearance does not establish UV resistance or continuous outdoor suitability; check the specified conditions.

REQUEST A QUOTATION

Send the route and end-preparation requirements for a clearly scoped 1135307 offer.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.