

LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700123

Endüstriyel Ethernet switch

LAPP 21700123, ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN adıyla beş RJ45 portlu yönetilemeyen bir endüstriyel Ethernet switch sunar. Model föyü port hızını 10/100 Mbit/s olarak tanımlar. Az sayıda Fast Ethernet cihazını aynı pano içinde toplamak isteyen projelerde port sayısı, besleme ve DIN ray yerleşimi birlikte değerlendirilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

RJ45 port sayısı	5
Port hızı	10/100 Mbit/s
Yönetim	Yönetilemeyen
Besleme	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Koruma sınıfı	IP30
Çalışma sıcaklığı	-10...+60 °C
Azami güç tüketimi	3,4 W

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Beş portun birinin üst ağ bağlantısına ayrılabilceğini hesaba katın ve model föyündeki besleme aralığını kullanın.

Bu model Gigabit switch midir?

Hayır. Modele ait teknik föy 10/100BaseT(X) belirtir; seri sayfasındaki genel hız ifadesi esas alınmamalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Bağlanacak cihaz sayısını ve mevcut beslemeyi bildirin; U05T-2GEN için pano odaklı teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700123

Industrial Ethernet switch

LAPP 21700123 is the ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN unmanaged industrial Ethernet switch with five RJ45 ports. Its model datasheet specifies 10/100 Mbit/s operation. For a small group of Fast Ethernet devices, port allocation, power supply and DIN-rail placement should be evaluated as one cabinet design.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

RJ45 port count	5
Port speed	10/100 Mbit/s
Management	Unmanaged
Power supply	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Protection rating	IP30
Operating temperature	-10...+60 °C
Maximum power consumption	3.4 W

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Allow for a port used as an uplink and apply the supply range from the model datasheet.

Is this a Gigabit switch?

No. The model datasheet specifies 10/100BaseT(X); a generic speed statement on the family page should not override it.

REQUEST A QUOTATION

Tell us the device count and available supply for a cabinet-focused U05T-2GEN quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.