LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700124

Endüstriyel Ethernet switch

Sekiz Fast Ethernet bağlantısına ihtiyaç duyulan panolarda LAPP 21700124, ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN seçeneğidir. Yönetilemeyen switch, model belgesinde sekiz adet 10/100 Mbit/s RJ45 portla tanımlanır. Aynı ailedeki beş portlu ürüne göre genişleyen bağlantı kapasitesi, gelecekte ayrılacak portların planlanmasına olanak verir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

RJ45 port sayısı	8
Port hızı	10/100 Mbit/s
Yönetim	Yönetilemeyen
Besleme	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Koruma sınıfı	IP30
Çalışma sıcaklığı	-10...+60 °C
Azami güç tüketimi	4,6 W

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Aktif cihazlar, üst ağ bağlantısı ve ayrılacak portları listeleyerek sekiz portun yeterliliğini kontrol edin.

Sekiz portun tamamı 1 Gbit/s destekler mi?

Bu referansın portları 10/100 Mbit/s'dir. Gigabit gerekiyorsa U08GT gibi farklı bir model ayrıca değerlendirilir.

TEKLİF TALEBİ

Mevcut ve planlanan ağ uçlarını paylaşın; U08T-2GEN için bağlantı kapasitesine uygun teklif verelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700124

Industrial Ethernet switch

LAPP 21700124 provides the ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN option for cabinets needing eight Fast Ethernet connections. The model document identifies eight 10/100 Mbit/s RJ45 ports in an unmanaged switch. Compared with the five-port version, the additional connections allow a more deliberate allocation of current and reserved network points.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

RJ45 port count	8
Port speed	10/100 Mbit/s
Management	Unmanaged
Power supply	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Protection rating	IP30
Operating temperature	-10...+60 °C
Maximum power consumption	4.6 W

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

List active devices, the uplink and spare connections to check whether eight ports are sufficient.

Do all eight ports support 1 Gbit/s?

This reference has 10/100 Mbit/s ports. A separate model such as U08GT should be assessed where Gigabit is required.

REQUEST A QUOTATION

Share your existing and planned network endpoints for a capacity-based U08T-2GEN quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.