LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700129

Endüstriyel Ethernet switch

LAPP 21700129, sekiz RJ45 portta 10/100/1000 Mbit/s destekleyen ETHERLINE ACCESS U08GT modelidir. Yönetilemeyen yapı, ağ yönetimi gereksinimleriyle birlikte değerlendirilmelidir; port sayısı tek başına VLAN veya izleme işlevi sağlamaz. Gigabit bağlantı isteyen projede bu referans, U08T-2GEN ile hız bakımından farklılaşır.

Üreticinin model kaydına atadığı temsili fotoğraf; ayrı ürün etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK VERİLER

RJ45 port sayısı	8
Port hızı	10/100/1000 Mbit/s
Yönetim	Yönetilemeyen
Besleme	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Koruma sınıfı	IP30
Çalışma sıcaklığı	-10...+60 °C
Azami güç tüketimi	10 W

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Gigabit uyumlu dört çift kablolamayı, beslemeyi ve gerekli ağ yönetim işlevlerini sipariş öncesi belirleyin.

U08GT yönetilebilir bir switch olarak kullanılabilir mi?

Üretici bu modeli unmanaged olarak sınıflandırır; yönetim gerektiren özellikler varsayılmamalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Gigabit uç cihazlarınızı ve pano alanını belirtin; U08GT için donanım teklifini hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® ACCESS U

21700129

Industrial Ethernet switch

LAPP 21700129 identifies ETHERLINE ACCESS U08GT, offering eight RJ45 ports with 10/100/1000 Mbit/s support. Its unmanaged architecture must be considered against the network's management requirements; port count alone does not provide VLAN configuration or monitoring features. This reference differs in speed capability from U08T-2GEN.

Representative photograph assigned to the manufacturer model record; no separate nameplate verified.

TECHNICAL DATA

RJ45 port count	8
Port speed	10/100/1000 Mbit/s
Management	Unmanaged
Power supply	24 VAC/VDC nominal; 18-30 VAC, 12-48 VDC
Protection rating	IP30
Operating temperature	-10...+60 °C
Maximum power consumption	10 W

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define Gigabit-compatible four-pair cabling, supply conditions and required network-management functions before ordering.

Can U08GT be treated as a managed switch?

The manufacturer classifies it as unmanaged; management functions must not be assumed.

REQUEST A QUOTATION

Specify the Gigabit endpoints and available cabinet space for a U08GT hardware quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.