

LAPP · EPIC® DATA RJ45

21700600

RJ45 saha konektörü

LAPP 21700600, EPIC DATA RJ45 Cat.6A konektörde düz kablo çıkışı ve T568A bağlantı düzeni arayan projelere yöneliktir. 5-9 mm kablo çapı, diğer RJ45 kodlarından farklı bir kabul aralığı sunar. Ağın uçlarında uygulanacak pin düzeni sipariş aşamasında belirlenerek T568A ve T568B seçeneklerinin karışması önlenir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Koruma sınıfı	IP20
Kategori	ED-IE-AX-6A-A-20-FC
Kontak adedi	8
Bağlantı düzeni	T568A
Asgari kablo çapı (mm)	5
Azami kablo çapı (mm)	9
Asgari yalıtılmış damar çapı (mm)	1

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Kablo dış çapını, 1-1,6 mm damar çapını ve projedeki T568A sonlandırma kuralını birlikte kontrol edin.

Bu kod T568B olarak listelenir mi?

Kaynakta bu model T568A olarak tanımlanır; pin düzeni varsayılmadan tam kodla seçim yapılmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Ağ bağlantı şemanızı paylaşın; düz çıkışlı Cat.6A konektör için adetli teklif oluşturalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · EPIC® DATA RJ45

21700600

RJ45 field connector

LAPP 21700600 addresses projects needing a straight cable exit and T568A wiring in an EPIC DATA RJ45 Cat.6A connector. Its 5-9 mm cable range differs from other RJ45 articles. Defining the pin convention at both ends before purchase helps avoid mixing T568A and T568B versions unintentionally.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Protection rating	IP20
Category	ED-IE-AX-6A-A-20-FC
Number of contacts	8
Wiring arrangement	T568A
Minimum cable diameter (mm)	5
Maximum cable diameter (mm)	9
Minimum insulated core diameter (mm)	1

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check cable diameter, the 1-1.6 mm core range and the project's T568A termination rule together.

Is this reference listed as T568B?

The source identifies this article as T568A; use the exact code rather than assuming the pin arrangement.

REQUEST A QUOTATION

Share the network connection drawing for a quantity quotation on the straight-exit Cat.6A connector.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.