

LAPP · UNITRONIC® BUS PB

2170233

PROFIBUS kablosu

LAPP 2170233, UNITRONIC PB PE adıyla sunulan siyah PE kılıflı PROFIBUS kablosudur. 1 x 2 x 0,64 mm iletken düzeni ve 8 mm dış çapı, aynı ailedeki PVC seçenекle karşılaştırmayı kolaylaştırır. Kılıf malzemesi ve çevre koşulları siparişin temel ayırım noktasıdır; dış ortam uygunluğu bütün montaj koşullarının yerine geçmez.

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB PE PE

Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Çift x damar x iletken çapı (mm)	1 x 2 x 0.64
Dış çap (mm)	8
Kılıf	PE
Bakır endeksi (kg/km)	30,1
Ağırlık (kg/km)	57
Haberleşme	PROFIBUS DP/FMS
Karakteristik empedans	150 ± 15 Ω

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

PE kılıfı seçerken güzergâhın güneş, mekanik koruma ve sonlandırma koşullarını birlikte inceleyin.

PVC BUS PB ile aynı ürün müdür?

Hayır. Haberleşme ailesi ortak olsa da PE kılıf farklıdır; ortam ve montaj gereksinimleri karşılaştırılmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Dış ortam güzergâhını tarif edin; 2170233 için çevre koşullarına göre teklif kapsamı oluşturalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · UNITRONIC® BUS PB

2170233

PROFIBUS cable

LAPP 2170233 is the black PE-sheathed UNITRONIC PB PE PROFIBUS cable. Its 1 x 2 x 0.64 mm conductor arrangement and 8 mm outside diameter allow direct dimensional comparison with the PVC version. Sheath material is a key purchasing distinction, while outdoor use still requires a suitable installation design.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Pairs x cores x conductor diameter (mm)	1 x 2 x 0.64
Outer diameter (mm)	8
Sheath	PE
Copper index (kg/km)	30.1
Weight (kg/km)	57
Communication	PROFIBUS DP/FMS
Characteristic impedance	150 ± 15 Ω

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Assess sunlight exposure, mechanical protection and termination conditions when selecting the PE sheath.

Is it identical to the PVC BUS PB article?

No. They share a communications family, but the PE sheath changes the environmental and installation comparison.

REQUEST A QUOTATION

Describe the outdoor route so we can define a quotation for 2170233 against the installation conditions.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.