

LAPP · ETHERLINE® Cat.5e Flex

2170486

Endüstriyel Ethernet kablosu

LAPP 2170486, PVC kılıflı ETHERLINE Y Flex Cat.5e kablo arayan projeler için dört çiftli bir referanstır. 4 x 2 x AWG26/7 yapının dış çapı 6,2 mm'dir. Aynı ailedeki PUR veya halojensiz sürümlere göre seçim yaparken kılıf şartnamesini açıkça belirtmek, benzer görünen kabloların karışmasını önler.

LAPP KABEL STUTTGART ETHERLINE® Y Flex CAT.5e 4x2xAWG26/7

TEKNİK VERİLER

Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

Çift / iletken yapısı	4 x2 x AWG26/7
Dış çap (mm)	6.2
Kategori / ekran	Cat.5e / SF/UTP
Kılıf malzemesi	PVC
Yalıtılmış damar çapı (mm)	1
Bakır endeksi (kg/km)	30
Ağırlık (kg/km)	54

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Satın alma listesinde Y kılıf sürümünü ve konnektörün 6,2 mm çap kabulünü belirtin.

Y sürümünün kılıfı halojensiz olarak kabul edilebilir mi?

Bu kod PVC kılıflıdır; halojensiz kılıf şartı varsa ilgili H veya uygun P sürümü incelenmelidir.

TEKLİF TALEBİ

PVC kılıf talebini ve gereken kesim boylarını gönderin; 2170486 için net sipariş teklifi oluşturalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® Cat.5e Flex

2170486

Industrial Ethernet cable

LAPP 2170486 is the four-pair ETHERLINE Y Flex Cat.5e reference for projects specifying a PVC sheath. Its 4 x 2 x AWG26/7 construction has a 6.2 mm outer diameter. Clearly stating the sheath requirement helps distinguish this cable from PUR and halogen-free versions in the same family.

LAPP KABEL STU10ART ETHERLINE® Y Flex CAT.5e 4x2xAWG26/7

Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Pairs / conductor construction	4 x2 x AWG26/7
Outer diameter (mm)	6.2
Category / screen	Cat.5e / SF/UTP
Sheath material	PVC
Insulated core diameter (mm)	1
Copper index (kg/km)	30
Weight (kg/km)	54

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Specify the Y sheath version and verify connector acceptance of the 6.2 mm diameter.

Can the Y version be treated as halogen-free?

This article has a PVC sheath. A halogen-free requirement calls for assessment of the relevant H or suitable P version.

REQUEST A QUOTATION

Send the PVC sheath requirement and cut lengths for a clearly defined 2170486 order quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.