LAPP · ETHERLINE® Cat.6A FD FC

2170592

Endüstriyel Ethernet kablosu

LAPP 2170592, kablo zinciri uygulamaları için ETHERLINE Cat.6A P FD FC ailesinin PUR kılıflı ürünüdür. Dört çift AWG26/19 iletken, 8,8 mm dış çap ve SF/UTP ekran yapısı teknik seçimin temelini oluşturur. Cat.6A kanal tasarımında hızlı montaj uyumu kadar hareketli güzergâhın bükülme koşulları da belirleyicidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Çift / iletken yapısı	4x2x26/19AWG
Dış çap (mm)	8.8
Kategori / ekran	Cat.6A / SF/UTP
Kılıf malzemesi	PUR
Yalıtılmış damar çapı (mm)	1,04
Bakır endeksi (kg/km)	44
Ağırlık (kg/km)	95

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Zincirdeki hareketi, 15 x dış çap asgari bükülme koşulunu ve uygun FC sonlandırmayı birlikte değerlendirin.

Bu kod yedi telli AWG26 iletken mi kullanır?

Modele ait tabloda ve teknik föyde AWG26/19 belirtilir; genel seri açıklamasındaki farklı ifade bu koda aktarılmaz.

TEKLİF TALEBİ

Zincir hareket planınızı ve hedef ağ hızını paylaşın; PUR FD FC bağlantısı için teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® Cat.6A FD FC

2170592

Industrial Ethernet cable

LAPP 2170592 is the PUR-sheathed ETHERLINE Cat.6A P FD FC article for drag-chain applications. Four AWG26/19 pairs, an 8.8 mm outside diameter and SF/UTP screening define its main selection parameters. In a Cat.6A channel, motion and bending conditions matter alongside compatible fast-connect termination.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Pairs / conductor construction	4x2x26/19AWG
Outer diameter (mm)	8.8
Category / screen	Cat.6A / SF/UTP
Sheath material	PUR
Insulated core diameter (mm)	1.04
Copper index (kg/km)	44
Weight (kg/km)	95

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Assess the chain motion, the minimum moving bend radius of 15 times cable diameter and suitable FC termination together.

Does this article use seven-strand AWG26 conductors?

The article table and model datasheet specify AWG26/19; a differing generic series statement is not applied to this code.

REQUEST A QUOTATION

Send the chain-motion plan and target network speed for a PUR FD FC connection quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.