LAPP · ETHERLINE® Cat.6A FD FC

2170593

Endüstriyel Ethernet kablosu

PVC dış kılıf istenen hareketli Ethernet hatlarında LAPP 2170593, ETHERLINE Cat.6A Y FD FC olarak tanımlanır. AWG26/19 dört çift ve 8,8 mm dış çap, PUR kardeş ürünle ortak olsa da kılıf ve sıcaklık koşulları farklıdır. Bu ayrım, kablo zinciri için satın alma şartnamesinde açıkça korunmalıdır.



Üreticinin ortak P FD FC fotoğrafı; Y PVC kılıf sürümünü birebir göstermez.

TEKNİK VERİLER

Çift / iletken yapısı	4x2x26/19AWG
Dış çap (mm)	8.8
Kategori / ekran	Cat.6A / SF/UTP
Kılıf malzemesi	PVC
Yalıtılmış damar çapı (mm)	1,04
Bakır endeksi (kg/km)	44
Ağırlık (kg/km)	105,1

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

PVC sürümün hareketli sıcaklık aralığını çalışma ortamınızla karşılaştırın; PUR sürümün sınırlarını kopyalamayın.

2170592 ile yalnız sipariş numarası mı değişir?

Hayır. 2170593 PVC, 2170592 PUR kılıflıdır; kullanım sıcaklığı dahil ilgili koşullar ayrı kontrol edilir.

TEKLİF TALEBİ

Ortam sıcaklığını ve zincir güzergâhını iletin; Y FD FC için teknik kapsamı belirlenmiş teklif verelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · ETHERLINE® Cat.6A FD FC

2170593

Industrial Ethernet cable

LAPP 2170593 identifies ETHERLINE Cat.6A Y FD FC for moving Ethernet routes requiring a PVC outer sheath. It shares four AWG26/19 pairs and an 8.8 mm diameter with the PUR counterpart, but sheath and temperature conditions differ. Those distinctions should remain explicit in a drag-chain purchasing specification.



Shared manufacturer P FD FC photograph; not an exact depiction of the Y PVC sheath version.

TECHNICAL DATA

Pairs / conductor construction	4x2x26/19AWG
Outer diameter (mm)	8.8
Category / screen	Cat.6A / SF/UTP
Sheath material	PVC
Insulated core diameter (mm)	1.04
Copper index (kg/km)	44
Weight (kg/km)	105.1

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare the PVC version's moving temperature range with the application; do not copy the PUR limits.

Does only the order number differ from 2170592?

No. Article 2170593 uses PVC and 2170592 uses PUR; their operating conditions, including temperature, require separate checks.

REQUEST A QUOTATION

Provide ambient temperatures and chain routing for a technically defined Y FD FC quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.