

LAPP · HITRONIC® HUN Universal Kablo

27400304

Fiber optik kablo

OM3 altyapısını sürdürmek isteyen projeler için LAPP 27400304, dört 50/125 fiberli HITRONIC HUN1500 referansıdır. Ortak seri yapısında 7,3 mm dış çap ve 53 kg/km ağırlık belirtilir. Fiber sınıfını mevcut tesisle eşleştirmek, yeni kablonun konnektör ve optik donanım ile birlikte değerlendirilmesini sağlar.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Dış çap (mm)	7,3
Kılıf	LSZH, koyu gri
Fiber tipi	50/125 OM3
Fiber sayısı	4
Ağırlık (kg/km)	53
Çekme: sabit / kısa süre	1500 N / 2000 N
Bükülme: statik / dinamik	≥15D / ≥20D

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Mevcut hattın OM3 olduğunu belgeyle doğrulayın; ek ve konnektör kayıplarını bütçeye dahil edin.

OM3 kabloya her optik modül bağlanabilir mi?

Modülün multimode fiber, dalga boyu ve mesafe koşulları uygun olmalıdır; fiziksel bağlantı tek başına yeterli değildir.

TEKLİF TALEBİ

Mevcut fiber sınıfını ve uzatılacak güzergâhı paylaşın; OM3 devam hattı için teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · HITRONIC® HUN Universal Kablo

27400304

Fibre-optic cable

For projects retaining an OM3 infrastructure, LAPP 27400304 is the four-fibre, 50/125 HITRONIC HUN1500 reference. The published construction has a 7.3 mm outside diameter and weighs 53 kg/km. Matching the fibre class to the installation allows the new cable, connectors and optical equipment to be assessed together.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Outer diameter (mm)	7.3
Sheath	LSZH, dark grey
Fibre type	50/125 OM3
Fibre count	4
Weight (kg/km)	53
Tensile load: fixed / short-term	1500 N / 2000 N
Bend radius: static / dynamic	≥15D / ≥20D

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Confirm the existing OM3 classification from records and include splice and connector losses in the budget.

Can any optical module operate on OM3 cable?

The module must suit multimode fibre, wavelength and distance conditions; physical connection alone is insufficient.

REQUEST A QUOTATION

Share the existing fibre specification and extension route for an OM3 continuation quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.