

LAPP · SKINTOP® ST-M

53111010

Poliamid kablo rakoru

4-10 mm dış çaplı kablolar için LAPP 53111010, M16 x 1,5 bağlantılı SKINTOP ST-M seçeneğidir. 19 mm anahtar ağzı, bitişik pano girişlerinin servis boşluğunu planlarken işe yarar. Gri poliamid gövdeyi seçerken yalnız kablonun geçmesi değil, önerilen aralıkta doğru sıkılması hedeflenmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Bağlantı dişi	M 16 x 1,5
Kablo sıkma aralığı (mm)	4 - 10
Anahtar ağzı (mm)	19
Bağlantı dişi uzunluğu (mm)	8
Malzeme	Poliamid, CR conta
Renk	Gümüş gri RAL 7001
Ambalaj adedi	100

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yan yana girişlerde 19 mm anahtar kullanım alanını ve 8 mm bağlantı dişi uzunluğunu hesaba katın.

Kablo aralıktan küçükse daha çok sıkmak çözüm olur mu?

Hayır. Yayımlanan sıkma aralığının dışındaki kablo için uygun rakor veya onaylı çözüm seçilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Delik aralığını ve kablo ölçüsünü iletin; M16 ST-M yerleşimi için adetli teklif verelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SKINTOP® ST-M

53111010

Polyamide cable gland

For cables measuring 4-10 mm outside, LAPP 53111010 provides the M16 x 1.5 SKINTOP ST-M option. Its 19 mm wrench size is relevant when reserving service space between adjacent entries. Selection should allow the cable to be clamped within the approved range, rather than merely passed through the grey polyamide body.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Connection thread	M 16 x 1.5
Cable clamping range (mm)	4 - 10
Wrench size (mm)	19
Connection thread length (mm)	8
Material	Polyamide, CR seal
Colour	Silver grey RAL 7001
Packaging quantity	100

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Allow access for a 19 mm wrench and account for the 8 mm connection-thread length.

Can extra tightening compensate for an undersized cable?

No. A cable outside the published range needs a suitable gland or an explicitly approved solution.

REQUEST A QUOTATION

Send entry spacing and cable dimensions for a quantity quotation on the M16 ST-M layout.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.