LAPP · SKINTOP® MS-M

53112040

Metal kablo rakoru

LAPP 53112040, 11-21 mm çaplı kablolar için M32 x 1,5 SKINTOP MS-M rakor seçeneğidir. 43 mm azami toplam uzunluk, nikel kaplı pirinç gövdenin pano girişindeki yerleşimini planlamaya yardımcı olur. Daha kalın kablolarda kılıfın yuvarlaklığı ve yüzey durumu, doğru sıkma koşulları açısından kontrol edilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Bağlantı dişi	M 32 x 1,5
Kablo sıkma aralığı (mm)	11 - 21.0
Anahtar ağzı (mm)	36
Bağlantı dişi uzunluğu (mm)	9
Gövde	Nikel kaplı pirinç
Ambalaj adedi	25
Azami toplam uzunluk C (mm)	43

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

11-21 mm aralığını doğrularken kılıfın hasarsız ve uygun kesitte olmasını da inceleyin.

Sıkma aralığı tek başına sızdırmazlık garantisi midir?

Hayır. Uygun kılıf, montaj yüzeyi ve üreticinin montaj koşulları birlikte sağlanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Kablo numunesinin ölçüsünü ve pano detayını iletin; M32 MS-M bağlantısı için teklif verelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SKINTOP® MS-M

53112040

Metal cable gland

LAPP 53112040 is the M32 x 1.5 SKINTOP MS-M option for 11-21 mm cables. Its 43 mm maximum total length helps define the nickel-plated brass body's position at the enclosure entry. For larger cables, sheath shape and surface condition also matter to proper clamping.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Connection thread	M 32 x 1.5
Cable clamping range (mm)	11 - 21.0
Wrench size (mm)	36
Connection thread length (mm)	9
Body	Nickel-plated brass
Packaging quantity	25
Maximum total length C (mm)	43

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check the 11-21 mm range together with an undamaged sheath of suitable cross-sectional shape.

Does the clamping range alone guarantee sealing?

No. A suitable sheath, mounting surface and the manufacturer's installation conditions must all be satisfied.

REQUEST A QUOTATION

Provide measured cable dimensions and enclosure details for an M32 MS-M connection quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.