LAPP · SILVYN® FPAS

61737164

Kablo koruma borusu

LAPP 61737164, 19,1 mm iç ve 25 mm dış çapıyla nominal 25 SILVYN FPAS koruyucu borudur. 50 mm bükülme yarıçapı, kablo demetinin köşe geçişlerini planlarken kullanılabilir. Aynı boru ailesinde çap büyütmek, seçilen uç elemanının da uygun ölçüye taşınmasını gerektirir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	PA6; halojensiz
Renk	Siyah
Nominal boyut	25
İç x dış çap (mm)	19.1 x 25
Bükülme yarıçapı (mm)	50
Ambalaj uzunluğu (m)	50
Sıcaklık: statik / dinamik	-40…+120 °C / -20…+100 °C

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

19,1 mm iç çapı kablo doluluğuyla eşleştirirken uç bağlantıların nominal 25 uyumunu da teyit edin.

Daha küçük FPAS ucunu bu boruya zorlayarak takmak uygun mu?

Hayır. Boru ve uç bağlantısı üreticinin onayladığı ölçü ve profil eşleşmesine sahip olmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Demet ve uç bağlantı ölçülerinizi gönderin; FPAS 25 güzergâhını birlikte tekliflendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SILVYN® FPAS

61737164

Cable protection conduit

LAPP 61737164 is nominal-size-25 SILVYN FPAS conduit with a 19.1 mm bore and 25 mm outside diameter. Its 50 mm bend radius helps plan corner transitions for the cable bundle. Increasing the conduit size within the same family also requires appropriately sized end fittings.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Material	PA6; halogen-free
Colour	Black
Nominal size	25
Inside x outside diameter (mm)	19.1 x 25
Bend radius (mm)	50
Packaging length (m)	50
Temperature: static / dynamic	-40…+120 °C / -20…+100 °C

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Match cable fill to the 19.1 mm bore and verify nominal-size-25 compatibility at both ends.

Is it acceptable to force a smaller FPAS fitting onto this conduit?

No. Conduit and fitting must have a manufacturer-approved size and profile match.

REQUEST A QUOTATION

Send bundle and end-fitting dimensions so we can quote the FPAS 25 route as a coordinated selection.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.