

LAPP · SILVYN® FPAS

61754005

Kablo koruma borusu

LAPP 61754005, nominal 10 SILVYN FPAS siyah PA6 koruyucu borudur. 15 mm bükülme yarıçapı, küçük çaplı koruma hatlarında RILL serisiyle yapılacak teknik karşılaştırmaların bir parçasıdır. Seri adı değiştiğinde uç bağlantı sisteminin de doğrulanması gerekir; benzer nominal sayı koşulsuz uyumluluk sağlamaz.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	PA6; halojensiz
Renk	Siyah
Nominal boyut	10
Bükülme yarıçapı (mm)	15
Ambalaj uzunluğu (m)	50
Sıcaklık: statik / dinamik	-40...+120 °C / -20...+100 °C

İç/dış çap kaynakta yoktur. Nominal boyut gerçek iç çap değildir; doluluk hesabı için ölçü çizimi gerekir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

FPAS bağlantı elemanını ve 15 mm dönüş yarıçapını birlikte belirleyin.

RILL nominal 10 ile otomatik değiştirilebilir mi?

Seriler arasında profil ve bağlantı şartları kontrol edilmeden doğrudan değişim yapılmamalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Küçük koruma hattınızın bağlantı noktalarını paylaşın; FPAS 10 için boru ve uç kapsamı çıkaralım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SILVYN® FPAS

61754005

Cable protection conduit

LAPP 61754005 is black PA6 SILVYN FPAS conduit in nominal size 10. Its 15 mm bend radius is one parameter to compare with the RILL range for small protective routes. A change of series also requires verification of the fitting system; similar nominal numbers do not establish interchangeability.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Material	PA6; halogen-free
Colour	Black
Nominal size	10
Bend radius (mm)	15
Packaging length (m)	50
Temperature: static / dynamic	-40...+120 °C / -20...+100 °C

The source does not publish bore/outer diameter. Nominal size is not actual bore; fill checks require a dimensional drawing.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define the FPAS fitting and the 15 mm bend requirement together.

Can it automatically replace RILL nominal size 10?

Direct replacement requires checks of profile and connection requirements between the two series.

REQUEST A QUOTATION

Share the connection points on your small protective route so we can define FPAS 10 conduit and end fittings.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.