LAPP · SILVYN® FPAS

61754025

Kablo koruma borusu

LAPP 61754025, nominal 16 SILVYN FPAS koruyucu boruda siyah PA6 yapıyı ve 35 mm bükülme yarıçapını sunar. Üreticinin statik ve dinamik sıcaklık aralıkları ayrı değerlendirilmelidir. Hareketli bir koruma güzergâhında yalnız malzeme adına bakmak yerine gerçek kullanım biçimini belirtmek doğru seçimi destekler.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	PA6; halojensiz
Renk	Siyah
Nominal boyut	16
Bükülme yarıçapı (mm)	35
Ambalaj uzunluğu (m)	50
Sıcaklık: statik / dinamik	-40…+120 °C / -20…+100 °C

İç/dış çap kaynakta yoktur. Nominal boyut gerçek iç çap değildir; doluluk hesabı için ölçü çizimi gerekir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Hareketli kullanımın sıcaklığını dinamik sınırlarla karşılaştırın; statik aralığı doğrudan kullanmayın.

Statik ve dinamik sıcaklık aralığı aynı mıdır?

Bu seride statik ve dinamik koşullar farklı yayımlanır; uygulamanın hareket durumuna uygun aralık esas alınır.

TEKLİF TALEBİ

Ortam sıcaklığını ve hareket şeklini iletin; FPAS 16 koruma hattı için teknik teklif verelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SILVYN® FPAS

61754025

Cable protection conduit

LAPP 61754025 combines black PA6 construction and a 35 mm bend radius in nominal-size-16 SILVYN FPAS conduit. The manufacturer's static and dynamic temperature ranges require separate consideration. Stating the actual motion is more useful than relying only on the material name when selecting a protective route.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Material	PA6; halogen-free
Colour	Black
Nominal size	16
Bend radius (mm)	35
Packaging length (m)	50
Temperature: static / dynamic	-40…+120 °C / -20…+100 °C

The source does not publish bore/outer diameter. Nominal size is not actual bore; fill checks require a dimensional drawing.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare moving-service temperature with the dynamic limits rather than applying the static range directly.

Are the static and dynamic temperature ranges identical?

This series publishes different limits for static and dynamic conditions; use the range appropriate to the motion.

REQUEST A QUOTATION

Provide ambient temperature and movement details for a technical quotation on the FPAS 16 route.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.