LAPP · FLEXIMARK® Wrapping label LCK

83256152

Lazer baskı sarma etiketi

LAPP 83256152, 50 x 25,4 mm baskı alanıyla FLEXIMARK LCK 65 ailesinde geniş etiket ihtiyacını karşılar. 50 x 94 mm toplam ölçü ve 8-21 mm kablo aralığı, metin alanıyla sarma boyunun ayrı değerlendirilmesini gerektirir. Çok satırlı kimlik bilgisi için önce şablon yerleşimi, ardından kablo üzerindeki okuma yönü kontrol edilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	Halojensiz polyester
Renk	Sarı
Genişlik x uzunluk (mm)	50.0 x 94.0
Baskı alanı (mm)	50.0 x 25.4
Uygun kablo dış çapı (mm)	8.0 - 21.0
Paket başına etiket	120
Baskı / ambalaj	Lazer; 10 A4 yaprak

Ölçüler ve değerler seçilen kod içindir. Nihai uyum, bağlantı ve montaj koşulları üretici talimatıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Geniş etiketin komşu bağlantılara erişimi engellemediğini ve yüzeyin uygun uygulama sıcaklığında olduğunu kontrol edin.

Servis sıcaklığıyla yapıştırma sıcaklığı aynı mıdır?

Hayır. Seri için asgari uygulama sıcaklığı +10 °C'dir; servis aralığı ayrı bir teknik koşuldur.

TEKLİF TALEBİ

Çok satırlı etiket içeriğinizi paylaşın; LCK 65 için paket adedi ve baskı kapsamını belirleyelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · FLEXIMARK® Wrapping label LCK

83256152

Laser wraparound label

LAPP 83256152 offers a 50 x 25.4 mm print area in the FLEXIMARK LCK 65 range. Its 50 x 94 mm overall size and 8-21 mm cable range require print width and wrapping length to be considered separately. For multiline identification, check the template first and then the reading direction on the cable.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Material	Halogen-free polyester
Colour	Yellow
Width x length (mm)	50.0 x 94.0
Print area (mm)	50.0 x 25.4
Suitable cable diameter (mm)	8.0 - 21.0
Labels per package	120
Printing / packaging	Laser; 10 A4 sheets

Data apply to the selected code. Final fit, connection and installation must be checked against manufacturer instructions.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Ensure the wider label leaves adjacent connections accessible and that the surface meets application-temperature conditions.

Are service temperature and application temperature identical?

No. The series specifies a minimum application temperature of +10 °C; its service range is a separate condition.

REQUEST A QUOTATION

Share the multiline label content so we can define LCK 65 pack quantities and printing scope.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.