AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

IS 208MM/2NO-2E0-S8.3
Endüktif sensör | 50109656

Sipariş kodu	50109656
Tam model	IS 208MM/2NO-2E0-S8.3
Seri	208
Tip. sınır mesafesi S n	2 mm
İşletme bölgesi S a	0 ... 1,6 mm
MTTF	900 Yıllar
Koruma devresi	Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 20 %, U B ’dan
Açık devre akımı	0 ... 10 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	5 %, U B = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı T a = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi	10 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
Voltaj türü	DC

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/is-208mm2no-2e0-s83/50109656

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

IS 208MM/2NO-2E0-S8.3
Inductive switch | 50109656

Part number	50109656
Full model	IS 208MM/2NO-2E0-S8.3
Series	208
type. operating range limit S n	2 mm
Operating range S a	0 ... 1.6 mm
MTTF	900 years
Protective circuit	Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 20 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 10 mA
Temperature drift, max. (in % of S r)	10 %, Over the entire operating temperature range
Repeatability, max. (in % of S r)	5 %, For U B = 20 ... 30 V DC, ambient temperature T a = 23 °C ± 5 °C
Switching hysteresis	10 %
Number of digital switching outputs	1 Piece(s)
Voltage type	DC

Source: https://www.leuze.com/en-int/is-208mm-2no-2e0-s8.3/50109656

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.