

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 548i SF 102
Sabit barkod okuyucusu | 50113195



Sipariş kodu	50113195
Tam model	BCL 548i SF 102
Seri	BCL 500i
İşlevler	AutoConfig AutoRefIAct Kod parçası teknik Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	1.000 scans/s
Okuma kapasitesi başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	400 ... 1.600 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	650 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,5 ... 1 mm
Okuma tekniği	Çizgi tarayıcısı
Tarama hızı	800 ... 1.200 scans/s
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-548i-sf-102/50113195>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 548i SF 102
Stationary bar code reader | 50113195



Part number	50113195
Full model	BCL 548i SF 102
Series	BCL 500i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoRefIAct Code fragment technology Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	1,000 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	400 ... 1,600 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	650 nm
Laser class	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.5 ... 1 mm
Reading method	Line scanner
Scanning rate	800 ... 1,200 scans/s
Beam deflection	Via rotating polygon wheel

Source: <https://www.leuze.com/en-int/bcl-548i-sf-102/50113195>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.