# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

IS 204MP/4NO-1E5
Endüktif sensör | 50113478

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 50113478 |
| **Tam model** | IS 204MP/4NO-1E5 |
| **Seri** | 204 |
| **Tip. sınır mesafesi S n** | 1,5 mm |
| **İşletme bölgesi S a** | 0 ... 1,2 mm |
| **MTTF** | 870 Yıllar |
| **Koruma devresi** | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| **Besleme gerilimi U B** | 10 ... 30 V, DC |
| **Artık dalgalanma** | 0 ... 20 %, U B ’dan |
| **Açık devre akımı** | 0 ... 10 mA |
| **Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S r )** | 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde |
| **Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r )** | 5 %, U B = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı T a = 23°C ± 5°C |
| **Anahtarlama histerezi** | 10 % |
| **Dijital anahtarlama çıkışı sayısı** | 1 Adet |
| **Voltaj türü** | DC |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/is-204mp4no-1e5/50113478

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

IS 204MP/4NO-1E5
Inductive switch | 50113478

| | |
|---|---|
| **Part number** | 50113478 |
| **Full model** | IS 204MP/4NO-1E5 |
| **Series** | 204 |
| **type. operating range limit S n** | 1.5 mm |
| **Operating range S a** | 0 ... 1.2 mm |
| **MTTF** | 870 years |
| **Protective circuit** | Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected |
| **Supply voltage U B** | 10 ... 30 V, DC |
| **Residual ripple** | 0 ... 20 %, From U B |
| **Open-circuit current** | 0 ... 10 mA |
| **Temperature drift, max. (in % of S r )** | 10 %, Over the entire operating temperature range |
| **Repeatability, max. (in % of S r )** | 5 %, For U B = 20 ... 30 V DC, ambient temperature T a = 23 °C ± 5 °C |
| **Switching hysteresis** | 10 % |
| **Number of digital switching outputs** | 1 Piece(s) |
| **Voltage type** | DC |

Source: https://www.leuze.com/en-int/is-204mp-4no-1e5/50113478

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.