

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

IS 240PP/22-8N0-S8.4
Endüktif sensör | 50114206



Sipariş kodu	50114206
Tam model	IS 240PP/22-8N0-S8.4
Seri	240
Tip. sınır mesafesi S n	8 mm
İşletme bölgesi S a	0 ... 6,4 mm
Özel versiyon	NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
MTTF	1.530 Yıllar
Koruma devresi	Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 20 %, U B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 20 mA
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, U B = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı T a = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi	5 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet
Voltaj türü	DC

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/is-240pp22-8n0-s84/50114206>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

IS 240PP/22-8N0-S8.4
Inductive switch | 50114206



Part number	50114206
Full model	IS 240PP/22-8N0-S8.4
Series	240
type. operating range limit S n	8 mm
Operating range S a	0 ... 6.4 mm
Special version	Antivalent
MTTF	1,530 years
Protective circuit	Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 20 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 20 mA
Repeatability, max. (in % of S r)	10 %, For U B = 20 ... 30 V DC, ambient temperature T a = 23 °C ± 5 °C
Switching hysteresis	5 %
Number of digital switching outputs	2 Piece(s)
Voltage type	DC

Source: <https://www.leuze.com/en-int/is-240pp-22-8n0-s8.4/50114206>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.