

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

GS 754B/C4-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör | 50115803



Sipariş kodu	50115803
Tam model	GS 754B/C4-27-S12
Seri	754
Uygulama	Folyoları algılama > 0,1 mm Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon	Tanıtmaya girişi
Ölçüm alanının uzunluğu	25 mm
Işık kaynağı	LED, kızılötesi
Sistem çözünürlüğü	a: 0,1 mm (mod 1 ... 5) b: 0,014 mm (mod 7)
Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Tür	Akım
Akım	4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, ayarlanabilir çıkış moduna bağlı olarak, fabrika ayarı: 0 ... 20 mA
İşlev	Anahtarlama çıkışı / öğretme girişi değiştirme yapılabilir
Güç verileri - Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Çıkışlar - Tür	Akım

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/gs-754bc4-27-s12/50115803>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

GS 754B/C4-27-S12
Fork photoelectric sensor | 50115803



Part number	50115803
Full model	GS 754B/C4-27-S12
Series	754
Application	Detection of transparent objects Film detection > 0.1 mm
Special version	Teach input
Measurement field length	25 mm
Light source	LED, Infrared
System resolution	a: 0.1 mm (mode 1 ... 5) b: 0.014 mm (Mode 7)
Protective circuit	Overvoltage protection Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Type	Current
Current	4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, depending on adjustable output mode, factory setting: 0 ... 20 mA
Function	Switching output / teach input switchable
Performance data - Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Outputs - Type	Current

Source: <https://www.leuze.com/en-int/gs-754b-c4-27-s12/50115803>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.