AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 301i OM 100 D
Sabit barkod okuyucusu | 50116279

Sipariş kodu	50116279
Tam model	BCL 301i OM 100 D
Seri	BCL 300i
İşlevler	AutoConfig AutoReflAct Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	40 ... 300 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,2 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Salınımlı ayna tarayıcısı
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden + aynalı adım motoru
Işın demeti çıkışı	Yan sıfır konumu 90° açıda

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-301i-om-100-d/50116279

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 301i OM 100 D
Stationary bar code reader | 50116279

Part number	50116279
Full model	BCL 301i OM 100 D
Series	BCL 300i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoReflAct Code fragment technology LED indicator Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	1,000 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	40 ... 300 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	655 nm
Laser class	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.2 ... 0.5 mm
Reading method	Oscillating-mirror scanner
Beam deflection	Via rotating polygon wheel + stepping motor with mirror
Light beam exit	Zero position at side at angle less than 90°

Source: https://www.leuze.com/en-int/bcl-301i-om-100-d/50116279

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.