# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CML730i-T05-1600.R-M12
Işık perdesi verici | 50118931

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 50118931 |
| **Tam model** | CML730i-T05-1600.R-M12 |
| **Seri** | 730 |
| **Çalışma prensibi** | Tek yön çalışma prensibi |
| **Cihaz türü** | Verici |
| **içeriği** | BT-2R1 kullanımı için aksesuar |
| **Uygulama** | Nesne ölçümü Şeffaf nesnelerin tespiti |
| **Özel versiyon** | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| **İşletme bölgesi** | 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| **İşletme bölgesi, şeffaf maddeler** | 0,1 ... 1,75 m |
| **Ölçüm alanının uzunluğu** | 1.600 mm |
| **Işın sayısı** | 320 Adet |
| **Işın uzaklığı** | 5 mm |
| **Işık kaynağı** | LED, kızılötesi |
| **Minimum nesne çapı** | 10 mm |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/cml730i-t05-1600r-m12/50118931

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CML730i-T05-1600.R-M12
Light curtain transmitter | 50118931

| | |
|---|---|
| **Part number** | 50118931 |
| **Full model** | CML730i-T05-1600.R-M12 |
| **Series** | 730 |
| **Operating principle** | Throughbeam principle |
| **Device type** | Transmitter |
| **Contains** | Accessories for the use of the BT-2R1 |
| **Application** | Detection of transparent objects Object measurement |
| **Special version** | Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning |
| **Operating range** | 0.1 ... 4 m (guaranteed operating range) |
| **Operating range, transparent media** | 0.1 ... 1.75 m |
| **Measurement field length** | 1,600 mm |
| **Number of beams** | 320 Piece(s) |
| **Beam spacing** | 5 mm |
| **Light source** | LED, Infrared |
| **Minimum object diameter** | 10 mm |

Source: https://www.leuze.com/en-int/cml730i-t05-1600.r-m12/50118931

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.