

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 358i SL 100 D H  
Sabit barkod okuyucusu | 50120780



|                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sipariş kodu                              | 50120780                                                                                                                      |
| Tam model                                 | BCL 358i SL 100 D H                                                                                                           |
| Seri                                      | BCL 300i                                                                                                                      |
| İşlevler                                  | AutoConfig AutoRefIAct Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması         |
| Kod türleri okunabilir                    | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
| Tarama hızı, tipik                        | 1.000 scans/s                                                                                                                 |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet                                                                                                                       |
| Okuma mesafesi                            | 70 ... 670 mm                                                                                                                 |
| Işık kaynağı                              | Lazer, Kırmızı                                                                                                                |
| Dalga boyu                                | 655 nm                                                                                                                        |
| Lazer sınıfı                              | 1, IEC/EN 60825-1:2014                                                                                                        |
| Modül boyutu                              | 0,35 ... 0,8 mm                                                                                                               |
| Okuma tekniği                             | Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı                                                                                       |
| Işın yansıtma                             | döner poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna                                                                          |
| Işın demeti çıkışı                        | Yön değiştirici aynalı yandan                                                                                                 |

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-358i-sl-100-d-h/50120780>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 358i SL 100 D H  
Stationary bar code reader | 50120780



|                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Part number</b>                             | 50120780                                                                                                                           |
| <b>Full model</b>                              | BCL 358i SL 100 D H                                                                                                                |
| <b>Series</b>                                  | BCL 300i                                                                                                                           |
| <b>Functions</b>                               | Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoRefIAct Code fragment technology Heating LED indicator Reference code comparison         |
| <b>Code types, readable</b>                    | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| <b>Scanning rate, typical</b>                  | 1,000 scans/s                                                                                                                      |
| <b>Bar codes per reading gate, max. number</b> | 64 Piece(s)                                                                                                                        |
| <b>Reading distance</b>                        | 70 ... 670 mm                                                                                                                      |
| <b>Light source</b>                            | Laser, Red                                                                                                                         |
| <b>Wavelength</b>                              | 655 nm                                                                                                                             |
| <b>Laser class</b>                             | 1, IEC/EN 60825-1:2014                                                                                                             |
| <b>Modulus size</b>                            | 0.35 ... 0.8 mm                                                                                                                    |
| <b>Reading method</b>                          | Line scanner with deflecting mirror                                                                                                |
| <b>Beam deflection</b>                         | By means of rotating polygon mirror wheel + deflecting mirror                                                                      |
| <b>Light beam exit</b>                         | Lateral with deflecting mirror                                                                                                     |

Source: <https://www.leuze.com/en-int/bcl-358i-sl-100-d-h/50120780>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.