AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 358i R1 J 100
Sabit barkod okuyucusu | 50123503

Sipariş kodu	50123503
Tam model	BCL 358i R1 J 100
Seri	BCL 300i
İşlevler	AutoConfig AutoReflAct Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	100 ... 600 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,5 ... 0,8 mm
Okuma tekniği	Yön değiştirici aynalı çok çok çizgili tarayıcı
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
Işın demeti çıkışı	Yön değiştirici aynalı yandan

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-358i-r1-j-100/50123503

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 358i R1 J 100
Stationary bar code reader | 50123503

Part number	50123503
Full model	BCL 358i R1 J 100
Series	BCL 300i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoReflAct Code fragment technology LED indicator Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	1,000 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	100 ... 600 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	655 nm
Laser class	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.5 ... 0.8 mm
Reading method	Raster scanner with deflecting mirror
Beam deflection	By means of rotating polygon mirror wheel + deflecting mirror
Light beam exit	Lateral with deflecting mirror

Source: https://www.leuze.com/en-int/bcl-358i-r1-j-100/50123503

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.