AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R05-2800.A/L-M12
Işık perdesi alıcı | 50128922

Sipariş kodu	50128922
Tam model	CSL710-R05-2800.A/L-M12
Seri	710
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Alıcı
Uygulama	Hassas nesne tespiti
Özel versiyon	Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu	2.800 mm
Işın sayısı	560 Adet
Işın uzaklığı	5 mm
Minimum nesne çapı	10 mm
Koruma devresi	Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 15 %, U B ’dan
Açık devre akımı	0 ... 435 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır.

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r05-2800al-m12/50128922

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R05-2800.A/L-M12
Light curtain receiver | 50128922

Part number	50128922
Full model	CSL710-R05-2800.A/L-M12
Series	710
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Receiver
Application	Precise object detection
Special version	Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning
Measurement field length	2,800 mm
Number of beams	560 Piece(s)
Beam spacing	5 mm
Minimum object diameter	10 mm
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 15 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 435 mA, The specified values refer to the entire package consisting of transmitter and receiver.

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-r05-2800.a-l-m12/50128922

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.