AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R10-1760.A/L-M12
Işık perdesi alıcı | 50128939

Sipariş kodu	50128939
Tam model	CSL710-R10-1760.A/L-M12
Seri	710
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Alıcı
içeriği	2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama	Hassas nesne tespiti
Özel versiyon	Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu	1.760 mm
Işın sayısı	176 Adet
Işın uzaklığı	10 mm
Minimum nesne çapı	20 mm
Koruma devresi	Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 15 %, U B ’dan

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r10-1760al-m12/50128939

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R10-1760.A/L-M12
Light curtain receiver | 50128939

Part number	50128939
Full model	CSL710-R10-1760.A/L-M12
Series	710
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Receiver
Contains	2x BT-NC sliding block
Application	Precise object detection
Special version	Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning
Measurement field length	1,760 mm
Number of beams	176 Piece(s)
Beam spacing	10 mm
Minimum object diameter	20 mm
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 15 %, From U B

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-r10-1760.a-l-m12/50128939

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.