# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R20-630.A/L-M12
Işık perdesi alıcı | 50128951

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 50128951 |
| **Tam model** | CSL710-R20-630.A/L-M12 |
| **Seri** | 710 |
| **Çalışma prensibi** | Tek yön çalışma prensibi |
| **Cihaz türü** | Alıcı |
| **içeriği** | 2 adet somun taşı BT-NC |
| **Uygulama** | Hassas nesne tespiti |
| **Özel versiyon** | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| **Ölçüm alanının uzunluğu** | 630 mm |
| **Işın sayısı** | 32 Adet |
| **Işın uzaklığı** | 20 mm |
| **Minimum nesne çapı** | 30 mm |
| **Koruma devresi** | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| **Besleme gerilimi U B** | 18 ... 30 V, DC |
| **Artık dalgalanma** | 0 ... 15 %, U B ’dan |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r20-630al-m12/50128951

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R20-630.A/L-M12
Light curtain receiver | 50128951

| | |
|---|---|
| **Part number** | 50128951 |
| **Full model** | CSL710-R20-630.A/L-M12 |
| **Series** | 710 |
| **Operating principle** | Throughbeam principle |
| **Device type** | Receiver |
| **Contains** | 2x BT-NC sliding block |
| **Application** | Precise object detection |
| **Special version** | Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning |
| **Measurement field length** | 630 mm |
| **Number of beams** | 32 Piece(s) |
| **Beam spacing** | 20 mm |
| **Minimum object diameter** | 30 mm |
| **Protective circuit** | Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection |
| **Supply voltage U B** | 18 ... 30 V, DC |
| **Residual ripple** | 0 ... 15 %, From U B |

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-r20-630.a-l-m12/50128951

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.