AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R20-950.A/L-M12
Işık perdesi alıcı | 50128953

Sipariş kodu	50128953
Tam model	CSL710-R20-950.A/L-M12
Seri	710
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Alıcı
içeriği	2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama	Hassas nesne tespiti
Özel versiyon	Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu	950 mm
Işın sayısı	48 Adet
Işın uzaklığı	20 mm
Minimum nesne çapı	30 mm
Koruma devresi	Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 15 %, U B ’dan

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r20-950al-m12/50128953

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R20-950.A/L-M12
Light curtain receiver | 50128953

Part number	50128953
Full model	CSL710-R20-950.A/L-M12
Series	710
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Receiver
Contains	2x BT-NC sliding block
Application	Precise object detection
Special version	Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning
Measurement field length	950 mm
Number of beams	48 Piece(s)
Beam spacing	20 mm
Minimum object diameter	30 mm
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 15 %, From U B

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-r20-950.a-l-m12/50128953

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.