

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R20-2230.A/L-M12  
Işık perdesi alıcı | 50128961



|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sipariş kodu            | 50128961                                                                                                |
| Tam model               | CSL710-R20-2230.A/L-M12                                                                                 |
| Seri                    | 710                                                                                                     |
| Çalışma prensibi        | Tek yön çalışma prensibi                                                                                |
| Cihaz türü              | Alıcı                                                                                                   |
| Uygulama                | Hassas nesne tespiti                                                                                    |
| Özel versiyon           | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması                                         |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 2.230 mm                                                                                                |
| Işın sayısı             | 112 Adet                                                                                                |
| Işın uzaklığı           | 20 mm                                                                                                   |
| Minimum nesne çapı      | 30 mm                                                                                                   |
| Koruma devresi          | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması                                                 |
| Besleme gerilimi U B    | 18 ... 30 V, DC                                                                                         |
| Artık dalgalanma        | 0 ... 15 %, U B 'dan                                                                                    |
| Açık devre akımı        | 0 ... 435 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır. |

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r20-2230al-m12/50128961>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R20-2230.A/L-M12  
Light curtain receiver | 50128961



|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Part number</b>              | 50128961                                                                                               |
| <b>Full model</b>               | CSL710-R20-2230.A/L-M12                                                                                |
| <b>Series</b>                   | 710                                                                                                    |
| <b>Operating principle</b>      | Throughbeam principle                                                                                  |
| <b>Device type</b>              | Receiver                                                                                               |
| <b>Application</b>              | Precise object detection                                                                               |
| <b>Special version</b>          | Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning                                    |
| <b>Measurement field length</b> | 2,230 mm                                                                                               |
| <b>Number of beams</b>          | 112 Piece(s)                                                                                           |
| <b>Beam spacing</b>             | 20 mm                                                                                                  |
| <b>Minimum object diameter</b>  | 30 mm                                                                                                  |
| <b>Protective circuit</b>       | Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection                              |
| <b>Supply voltage U B</b>       | 18 ... 30 V, DC                                                                                        |
| <b>Residual ripple</b>          | 0 ... 15 %, From U B                                                                                   |
| <b>Open-circuit current</b>     | 0 ... 435 mA, The specified values refer to the entire package consisting of transmitter and receiver. |

Source: <https://www.leuze.com/en-int/csl710-r20-2230.a-l-m12/50128961>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.