AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-R20-2870.A/L-M12
Işık perdesi alıcı | 50128965

Sipariş kodu	50128965
Tam model	CSL710-R20-2870.A/L-M12
Seri	710
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Alıcı
Uygulama	Hassas nesne tespiti
Özel versiyon	Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu	2.870 mm
Işın sayısı	144 Adet
Işın uzaklığı	20 mm
Minimum nesne çapı	30 mm
Koruma devresi	Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 15 %, U B ’dan
Açık devre akımı	0 ... 435 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır.

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-r20-2870al-m12/50128965

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-R20-2870.A/L-M12
Light curtain receiver | 50128965

Part number	50128965
Full model	CSL710-R20-2870.A/L-M12
Series	710
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Receiver
Application	Precise object detection
Special version	Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning
Measurement field length	2,870 mm
Number of beams	144 Piece(s)
Beam spacing	20 mm
Minimum object diameter	30 mm
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected Transient protection
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 15 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 435 mA, The specified values refer to the entire package consisting of transmitter and receiver.

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-r20-2870.a-l-m12/50128965

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.