# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CSL710-T05-2960.A-M12
Işık perdesi verici | 50129012

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 50129012 |
| **Tam model** | CSL710-T05-2960.A-M12 |
| **Seri** | 710 |
| **Çalışma prensibi** | Tek yön çalışma prensibi |
| **Cihaz türü** | Verici |
| **Uygulama** | Hassas nesne tespiti |
| **Özel versiyon** | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| **İşletme bölgesi** | 0,1 ... 3,5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| **Sınır mesafesi** | 0,1 ... 4,5 m (tipik çalışma mesafesi) |
| **Ölçüm alanının uzunluğu** | 2.960 mm |
| **Işın sayısı** | 592 Adet |
| **Işın uzaklığı** | 5 mm |
| **Işık kaynağı** | LED, kızılötesi |
| **Dalga boyu** | 940 nm |
| **Gönderme sinyali şekli** | darbeli |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/csl710-t05-2960a-m12/50129012

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CSL710-T05-2960.A-M12
Light curtain transmitter | 50129012

| | |
|---|---|
| **Part number** | 50129012 |
| **Full model** | CSL710-T05-2960.A-M12 |
| **Series** | 710 |
| **Operating principle** | Throughbeam principle |
| **Device type** | Transmitter |
| **Application** | Precise object detection |
| **Special version** | Crossed-beam scanning Diagonal-beam scanning Parallel-beam scanning |
| **Operating range** | 0.1 ... 3.5 m (guaranteed operating range) |
| **Operating range limit** | 0.1 ... 4.5 m (typical operating range) |
| **Measurement field length** | 2,960 mm |
| **Number of beams** | 592 Piece(s) |
| **Beam spacing** | 5 mm |
| **Light source** | LED, Infrared |
| **Wavelength** | 940 nm |
| **Transmitted-signal shape** | Pulsed |

Source: https://www.leuze.com/en-int/csl710-t05-2960.a-m12/50129012

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.