

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 604i OF 100 H
Sabit barkod okuyucusu | 50132829



Sipariş kodu	50132829
Tam model	BCL 604i OF 100 H
Seri	BCL 600i
İşlevler	AutoConfig AutoRefIAct Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	800 scans/s
Okuma kapasitesi başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	450 ... 1.450 mm
Işık kaynağı	Lazer, Mavi
Dalga boyu	405 nm
Lazer sınıfı	2, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,3 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Salınımlı ayna tarayıcısı
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden + aynalı adım motoru
Işın demeti çıkışı	Yan sıfır konumu 90° açıda

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-604i-of-100-h/50132829>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 604i OF 100 H
Stationary bar code reader | 50132829



Part number	50132829
Full model	BCL 604i OF 100 H
Series	BCL 600i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoReflAct Code fragment technology Heating LED indicator Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	800 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	450 ... 1,450 mm
Light source	Laser, Blue
Wavelength	405 nm
Laser class	2, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.3 ... 0.5 mm
Reading method	Oscillating-mirror scanner
Beam deflection	Via rotating polygon wheel + stepping motor with mirror
Light beam exit	Zero position at side at angle less than 90°

Source: <https://www.leuze.com/en-int/bcl-604i-of-100-h/50132829>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.